

Hisselektronik Special LX 555 MRL



HISS
ELEKT
RONIK

Hisselektroniks apparatskåp special LX 555 MRL



- Kan leverera lösningar i specialkapsling (om speciella mått eller specialkapslings krav korrosion eller liknade.
- Vi kan leverera styrsystem på montageplåt för installation i befintlig kapsling
- Minsta mått på befintlig kapsling:
Bredd 105 mm
- Tillämpligt för de flesta maskinrumslösa fabrikat
- Montage i karm eller montage på väggen

Alla Hisselektroniks apparatskåp är byggda med ett öppet styrsystem utvecklat för CANOpenLift vilket säkerställer din frihet att välja komponenter utan att vara bunden till en specifik tillverkare.

Hisselektroniks apparatskåps byggs med THOR NX-T har en intuitiv touchskärm och ett gränssnitt som är enkelt att navigera i. Meddelanden från händelse- och felloggar visas i klartext på svenska.

Enkelt att ändra aktiva ingångar och utgångar med bara ett pekfingerdrag och få jobbet gjort fortare.

Ett öppet och flexibelt styrsystem som är enkelt att använda innebär flera unika fördelar.

Det innebär inte bara ett mer kostnadseffektivt system, utan också ett säkrare val för hisspassagerare och fastighetsägare genom att ha ett system som är lättare att förstå och lättare att underhålla.



- Anropstablå med brandsymbol
 - Pulpet B110xH230xD30mm
- Ljud och ljus kvittering
- Våningsvisare Leo 4
 - Pulpet B300xH80xD30mm

Vi levererar kompletta tablåer:

Prisvärda koncepttablåer i rostfritt utförande.
Custom made tablåer i olika material och utförande.
Stående, liggande, slät plåt, pulpet.

Våningsvisare TFT 4" – TFT 7" i korgen.
TFT 3" – TFT 7" utvändigt.

Bilaga B (Större knapp = tillgänglighetsanpassad).
Vandalknappar i standard och Bilaga B utförande.
Med eller utan braille på eller vid knapp beroende på modell.



- Korgtablå med våningsvisare TFT 5"
- Slät borstad rostfritt B 297 x H 2155
- Talenhet för nödtelefon
- Tryckknappar "ATV33V" med relief enligt EN81-70
- Kvittering akustiskt och med LED
- Avvikande färg och form för entréplan



- Schindler 5500
- Växellös Asynkron FML200-6CL
- Antal plan 25
- Lyfthöjd 76 m
- Hastighet 2,5 m/s
- Märk last: 1000 kg / 13 personer
- Bält upphängning 2:1
- UPS bromslyft med knapp

Observera att detta kräver att hiss rör sig vid bromslyft
D.v.s. att det inte är jämvikt mellan korg och motvikt

Option:

Automatisk evakuering vid strömavbrott lätta vägen
till närmaste stannplan

Vid modernisering låses hissen upp till ett öppet system
som är utvecklat för CANopenLift vilket säkerställer din frihet
att välja komponenter utan att vara bunden till en specifik tillverkare.

Serviceavtal med valfritt hiss företag ger möjlighet att påverka
avtalspriset genom konkurrens mellan hiss företagen.

I befintligt apparatskåp i karm

- Brytare för schaktbelysning
- Brytare för servicemod





